

兴科智能充电桩产品参数册

INTELLIGENT CHARGING PILE

网关分布式终端主机XK-630





产品参数

产品型号	XK-630	
产品名称	智能充电主机	
额定输入电压	AC220V	
防护等级	IP54	
待机功率	≤2W CDXING	
外观尺寸	205W*115H*62D mm	
单路输出功率	1500W	
整机输出功率	3000W6KE	

特色功能

- 1、防护等级IP54,支持户外/裸机安装使用
- 2、单码双通道,自动识别使用端口
- 3、自带呼吸式LED光环指示,外观简约大气
- 4、支持扩展15台网关分布式终端组成小型网络
- 5、采用霍尔传感、微电流和功率等多重检测手段检测负载状态, 充电器兼容率达99.9%

基础功能

- 1、优质ABS+PC材质,防紫外线抗氧化工艺,UL94 V-0阻燃等级设计
- 2、充满自停,智能浮充,浮充时间可配置
- 3、支持功率计费, 电量计费
- 4、过载保护, 防盗电保护
- 55断电记忆,来电续充功能
 - 6、内置电压、电流、功率、电量检测,支持电压异常报警,报警阀值可配置
 - 7、内置温感,实时温度检测,高温自动断电报警
 - 8、内置NFC读卡器,支持IC卡及NFC
 - 9、内置真人语音提示

适用场景

- 1、产品品质追求高;
- 2、中高档大型小区;
- 3、室外、商场、公园等单个车棚面积较小且位置较为分散的场合;
- 3、做充电桩口碑项目。

备注:

- 1、出厂含随机1年内移动4G网络流量,自助续费15元/年/台
- 2、出厂默认运营商为中国移动,如需其他运营商需定制特殊版本

网关分布式终端XK-632



产品参数

产品型号	XK-632
产品名称	智能充电终端
额定输入电压	AC220V
防护等级	IP54
待机功率	≤1.5W
外观尺寸	205W*115H*62D mm
单路输出功率	1500W
整机输出功率	3000W

特色功能 OXINGKE

- 1、防护等级IP54,支持户外/裸机安装使用
- 2、单码双通道,自动识别使用端口
- 3、自带呼吸式LED光环指示,外观简约大气
- 4、采用霍尔传感、微电流和功率等多重检测手段检测负载状态, 充电器兼容率达99.9%

MXINGKE

5、终端支持OTA远程升级


基础功能

- 1、优质ABS+PC材质,防紫外线抗氧化工艺,UL94 V-0阻燃等级设计
- 2、充满自停,智能浮充,浮充时间可配置
- 3、支持功率计费, 电量计费
- 4、过载保护, 防盗电保护
- 5、断电记忆,来电续充功能
- 6、内置电压、电流、功率、电量检测,支持电压异常报警,报警阀值可配置
- 7、内置温感,实时温度检测,高温自动断电报警
- 8、内置NFC读卡器,支持IC卡及NFC
- 9、内置真人语音提示

适用场景

- 1、产品品质追求高
- 2、中高档大型小区
- 3、室外、商场、公园等无车棚区域
- 3、做充电桩口碑项目

网关分布式终端XK-633



产品参数

产品型号	XK-633
产品名称	智能充电终端
额定输入电压	AC220V
防护等级	IP33
待机功率	≤1.2W @XINGKE
外观尺寸。	197W*108H*45D mm
单路输出功率	1500W
整机输出功率	3000W

特色功能

- 1、高性价比
- 2、采用微电流和功率双重检测机制检测负载接入和拔出状态

MXINGKE

3、终端支持OTA远程升级

基础功能

- 1、优质ABS+PC材质,防紫外线抗氧化工艺,UL94阻燃等级设计。XNGKE
- 2、充满自停,智能浮充,浮充时间可配置
- 3、支持功率计费, 电量计费
- 4、过载保护, 防盗电保护
- 5、断电记忆,来电续充功能
- 7 内署组成、电流、功率、电量检测,支持电压异常报警,报警阀值可配置
 - 7、内置温感,实时温度检测,高温自动断电报警
 - 8、内置NFC读卡器,支持IC卡及NFC
 - 9、内置真人语音提示

适用场景

- 1、安装预算不高,但要求产品功能齐全
- 2、有车棚、地下室或防雨配置齐全的区域

备注:户外使用需车棚或增加防雨罩

网关分布式终端XK-633L



产品参数

产品型号	XK-633
产品名称	智能充电终端
额定输入电压	AC220V±15%
防护等级	IP33
待机功率	≤1.2W @XINGKE
外观尺寸。	197W*108H*45D mm
单路输出功率	3500W
整机输出功率	5500W

特色功能

- 1、高性价比
- 2、3500W大功率
 - 3、终端支持OTA远程升级

基础功能

- 1、优质ABS+PC材质,防紫外线抗氧化工艺,UL94阻燃等级设计。XNGKE
- 2、充满自停,智能浮充,浮充时间可配置
- 3、支持功率计费, 电量计费
- 4、过载保护, 防盗电保护
- 5、断电记忆,来电续充功能

(XINGKE

- 7、内置温感,实时温度检测,高温自动断电报警
- 8、内置NFC读卡器,支持IC卡及NFC
- 9、内置真人语音提示

适用场景

- 1、安装预算不高,但要求产品功能齐全
- 2、有车棚、地下室或防雨配置齐全的区域

备注: 户外使用需车棚或增加防雨罩

网关XK-M600



产品参数

	MYINGKE		
XINGKE	产品型号	XK-M600	
	产品名称	智能充电网关	
	额定输入电压	DC12V/2A	
	通讯方式	LoRa	
	工作温度	-20°C∼70°C	
	外壳材质	金属	
	环境要求	5%-95%RH	
	外观尺寸	120W*85H*25D mm	
	联网方式	4G	
	支持终端数量	60台终端 5 XIN 5 K	

特色功能

- 1、4G LoRa双天线一体化设计 2、支持60台终端组网,组网方式灵活方便。

基础功能

- 1、独立DC12V小电源供电
- 2、支持远程OTA升级
- 3、内置备份电源,支持设备外部断电检测并消息推送

(1) XINGKE

() XINGKE

- 4、金属钣金机身,经久耐用
- 5、标配高增益吸盘式天线

适用场景

通用车棚及地下室都可以安装使用

备注:

- 1、安装时应放置配电盒或控电箱内,并将天线外漏
- 2、出厂含随机1年内移动4G网络流量,自助续费15元/年/台
- 3、出厂默认运营商为中国移动,如需其他运营商需定制特殊版本

网关XK-M602



产品参数

KINGKE	
产品型号	XK-M602
产品名称 COXING	全 智能充电网关
额定输入电压	DC12V/2A
通讯方式	RS485
环境要求	-20°C∼70°C
外壳材质	金属
工作湿度	5%-95%RH
外观尺寸	120W*85H*25D mm
联网方式	4G

特色功能

- 1、全隔离RS485信号传输, 超强抗干扰
- 2、分体式设计,适用无网络区域进行设备信号传输

(1) XINGKE

基础功能

- 2、支持远程OTA升级
- 3、金属钣金机身, 经久耐用
- 4、标配高增益吸盘式天线

适用场景

地下室,信号覆盖或手机信号覆盖较差的场景,此设备需 搭配XK-M601组合使用

(D) XINGKE 备注:

- 1、安装时应放置配电盒或控电箱内,并将天线外漏
- 2、出厂含随机1年内移动4G网络流量, 自助续费15元/年/台
- 3、出厂默认运营商为中国移动,如需其他运营商需定制特殊版本

网关XK-M601



产品参数

O ×	INGKE			4 5
	产品型号	XK-M601	XINGKE	J
	产品名称 O XINGK	智能充电网关		
	额定输入电压	DC12V/2A		迂
	通讯方式	LORA		
	工作温度	-20°C∼70°C		地搭
	外壳材质	金属	MXINGKE	
	环境要求	5%-95%RH		
	外观尺寸	120W*85H*25D mm		
	支持终端数量	30台终端		É
		5) XINGKE		

特色功能

- - 2、分体式设计,适用无网络区域进行设备信号传输

(1) XINGKE

(1) XINGKE

基础功能

- 1、独立DC12V小电源供电
 - 2、支持远程OTA升级
 - 3、内置备份电源,支持设备外部断电检测并消息推送
 - 4、金属钣金机身,经久耐用
 - 5、标配高增益吸盘式天线

适用场景

地下室,信号覆盖或手机信号覆盖较差的场景,此设备需搭配XK-M602组合使用

备注:安装时应放置配电盒或控电箱内,并将天线外漏

集中式主机XK-810

产品参数

	MXING		
	产品型号	XK-810	
XINGKE	产品名称	智能充电主机	
	额定输入电压	AC220V	
	单路输出功率	单路1500W	
	整机输出功率	整机7500W	
	通道数量	X12 GKE	
	一 待机功率	≤4W	
	防护等级	IP54	
	产品尺寸	308W*450H*90D mm	

特色功能

- 1、支持12路端口充电
- 2、高性价比,集中布线

基础功能

- 1、充满自停,智能浮充,浮充时间可配置
- 2、支持功率计费, 电量计费
- 3、过载保护, 防盗电保护
- 4、断电记忆,来电续充功能
- 5、内置电压、电流、功率、电量检测,支持电压异常报警

MXINGKE

 $G) \times H$

() XINGKE

- 6、远程固件升级
- 7、内置温感,实时温度检测,高温自动断电报警
- 8、内置NFC读卡器,支持IC卡及NFC
- @XINGKE9、内置真人语音提示

适用场景

- 1、适用于批量安装环境
- 2、更换老旧主机式, 无需重新布线

(A) XINGKE 备注:

- 1、出厂含随机1年内移动4G网络流量, 自助续费15元/年/台
- 2、出厂默认运营商为中国移动,如需其他运营商需定制特殊版本

集中式主机XK-BJ420-K7



产品参数

	产品型号	XK-BJ420-K7
() XINGKE	产品名称	智能充电主机
	额定输入电压	AC220V (a) XINGK
	单路输出功率	单路3500W
	整机输出功率	整机7500W
	通道数量	DZOINGKE
	待机功率	≤4W
	防护等级	IP54
	产品尺寸	308W*450H*90D mm

特色功能

- 2、高性价比,集中布线

基础功能

- 1、充满自停,智能浮充,浮充时间可配置
- 2、支持功率计费, 电量计费
- 3、过载保护, 防盗电保护
- 4、断电记忆,来电续充功能
- 5、内置电压、电流、功率、电量检测,支持电压异常报警

XINGKE

- 6、远程固件升级
- 7、内置温感,实时温度检测,高温自动断电报警
- 8、内置NFC读卡器,支持IC卡及NFC
- のXINGKE9、内置真人语音提示

适用场景

- 1、适用于批量安装环境
- 2、更换老旧主机式, 无需重新布线

のXINGKE 备注:


- 1、出厂含随机1年内移动4G网络流量, 自助续费15元/年/台
- 2、出厂默认运营商为中国移动,如需其他运营商需定制特殊版本


MXINGKE

防雨罩XK-F01

(1) XINGK

防雨罩尺寸图





基础功能

- 1、优质ABS+PC材质, 防紫外线抗氧化工艺
- 2、兼容全系列分布式外观,原装尺寸孔位

适用场景

室外增加防雨措施时使用